



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Tiles for every home

Oversættelse fra bulgarsk sprog!

ERKLÆRING FOR UDNYTTSELSESINDIKATORER No. DPCTW004KAIG1

(DK)-Rev.No 5

- 1) Unik produkttype identifikationskode;
Type, batch- eller serienummer eller andet element, der gør det muligt at identificere byggevaren i henhold til kravene i artikel 11, stk. 4:
Halvtør presset keramiske fliser med vandabsorption Eb > 10%, til indvendige vægge
- 2) Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af byggeproduktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede specifikation som leveret af producenten: **beklædning af indvendige overflader - vægge**
- 3) Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og kontaktadresse for producenten som krævet i artikel 11, stk. 5: **KAI-gruppe: Khan Asparuh AD, Ispereh, Ul. „Ahinora“ 1, Bulgarien;**
Telefon: +35984312577; Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
- 4) Hvor relevant, navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat inkluderer de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2: *ikke relevant*
- 5) System eller systemer til vurdering og verifikation af konstruktionsproduktets konstante ydeevne som beskrevet i bilag V: **System 4**
- 6) I tilfælde af erklæring om udnyttelsesindikatorer for et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: Navn og nummer på det bemyndigede organ: *ikke relevant*
- 7) Erklæret udnyttelsesindikatorer:

Væsentlige egenskaber	Udnyttelsesindikatorer	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse A1	EN 14411:2012
Adskillelse af farlige stoffer: - cadmium - bly - andre	NDP NPD NPD	
Holdbarhed for: - intern brug	Modstår	
Klæbeevne / vedhæftningsstyrke - cementlim - spred lim - reaktive harpiksklæbemidler - mørtel	≥ 0.5 N/mm2 ≥ 1.0 N/mm2 ≥ 2.0 N/mm2 NDP	

Ydelsen for det ovennævnte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne erklæring for udnyttelsesindikatorer udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) N° 305/2011 og er eneansvaret for den ovennævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Ispereh, 01.07.2024

**Ing. Plamen Pashev
Direktør "Operationer"**

Den underskrevne Stancho Valchev Taushanov, attesterer sandheden af oversatte af mig dokument fra bulgarsk til dansk. Oversættelsen består af 1 side.
Oversat af: Stancho Valchev Taushanov



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG1

(Bg)-Прегл. №5

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт;
Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):
Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $E_b > 10\%$, за вътрешни стени
2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-стена**
3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България;**
Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**
5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**
6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**
7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Дълготрайност, за: - вътрешна употреба	издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев
Директор „Операции“

