



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Oversættelse fra bulgarsk sprog!

ERKLÆRING FOR UDNYTTSELSESINDIKATORER
No. DPCTLWUGL002KAIG1

(Dk)-Rev.No.3

1) Unik produkttype identifikationskode;

Type, batch- eller serienummer eller andet element, der gør det muligt at identificere byggevaren i henhold til kravene i artikel 11, stk. 4;

Halvtørre keramiske fliser med lav vandabsorption $E_b \leq 0,5\%$, uglaseret, til indvendige og udvendige vægge og gulve

2) Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af byggeproduktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede specifikation som leveret af producenten: **beklædning af udvendige, indvendige overflader - gulv, væg**

3) Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og kontaktadresse for producenten som krævet i artikel 11, stk. 5: **KAI-gruppe: Khan Asparuh AD, Isperih, Ul. „Ahinora” 1, Bulgarien;**

Telefon: +35984312577; Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg

4) Hvor relevant, navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat inkluderer de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2: *ikke relevant*

5) System eller systemer til vurdering og verifikation af konstruktionsproduktets konstante ydeevne som beskrevet i bilag V: **System 4**

6) I tilfælde af erklæring om udnyttelsesindikatorer for et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: Navn og nummer på det bemyndigede organ: *ikke relevant*

7) 7) Erklæret udnyttelsesindikatorer:

Væsentlige egenskaber	Udnyttelsesindikatorer	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klasse A1fl / A1	EN 14411:2012
Adskillelse af farlige stoffer: - cadmium - bly - andre	NDP NPD NPD	
Kraft til ødelæggelse - tykkelse $\geq 7,5$ mm - tykkelse $< 7,5$ mm	$\geq 1300N$ $\geq 700N$	
Holdbarhed for: - intern brug - ekstern brug - frostbestandighed	Modstår Modstår	
Klæbeevne / vedhæftningsstyrke - cementlim - spred klæbemidler - klæbemidler baseret på reaktive harpikser - mørtel	$\geq 0.5 N/mm^2$ $\geq 1.0 N/mm^2$ $\geq 2.0 N/mm^2$ NDP	
Termisk modstand	Modstår	
Taktilitet	NPD	
Skridsikkerhed	Se tabellen	

Ydelsen for det ovennævnte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne erklæring for udnyttelsesindikatorer udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) N° 305/2011 og er eneansvaret for den ovennævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Isperih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev
Direktør "Operationer"

Den underskrevne Stancho Valchev Taushanov, attesterer sandheden af oversættelsen af mig dokument fra bulgarsk til dansk. Oversættelsen består af 1 side.

Oversat af: Stancho Valchev Taushanov





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTLWUGL002KAIG1

(Bg)-Прегл. №3

1. Уникален идентификационен код на типа продукт;
Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, неглазирани, за вътрешни и външни стени и подове

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул. "Ахинора" 1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg**

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба - мразоустойчивост	Издържа Издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила на основа реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Тактилност	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.08.2021г.

инж. Пламен Лашев
Директор "операции"

