



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Tulkots no bulgāru valodas

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. DPCTLWGL001KAIG2

(Lv)-Pārskats. Nr.3

- 1) Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs;
Tipa, partijas vai sērijas numurs, vai cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, atbilstoši 11.(4.) p. prasībām:
Pussausi presētas keramikas flīzes ar zemu ūdens absorbciju $E_b \leq 0,5\%$, glazētas, lietošanai iekšējās un ārpus tām uz sienām un grīdām
- 2) Paredzētais būvizstrādājuma izmantojums vai izmantojumi atbilstoši piemērojamajai, saskaņotajai, ražotāja noteiktajai specifikācijai: **iekšējo un ārējo virsmu - sienu, griestu apdare**
- 3) Nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un ražotāja kontaktadrese, atbilstoši 11.(5.) p.:
**KAI Group: AS "Han Omurtag", „Varnensko šose”, Šumena, Bulgārija;
Telefons: +35954830487; Fakss: +35954832692; E-pasts: info@kai.bg**
- 4) Nepieciešamības gadījumā, pilnvarotā pārstāvja, kura pilnvarās ietilpst 12.(2.) p.minētie uzdevumi, vārds un kontaktadrese:
nav piemērojams
- 5) Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā tas noteikts V pielikumā: **Sistēma 4**
- 6) Ja būvizstrādājumam, uz kuru attiecas saskaņotais standarts, ir deklarētas ekspluatācijas īpašības: Pilnvarotās iestādes nosaukums un numurs: *nav piemērojams*
- 7) Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	Klase A1fl/A1	EN 14411:2012
Bīstamu vielu izdalīšanās: - kadmījs - svins - citas	NPD NPD NPD	
Laušanas spēks - biezums $\geq 7.5\text{mm}$ - biezums $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Izturība lietojot: - iekšējās - ārpus telpām - izturība pret aukstumu	Atbilst Atbilst	
Saistošais spēks/adhēzija - cementa līmes - dispersijas līmes - līmes no reaktīviem sveķiem - mūrēšanas java	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Termiskā triecienizturība	Atbilst	
Sajūta pieskaroties	NPD	
Izturība pret slīdi	Skat. tabulu	

Iepriekš norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Ispēriha, 01.08.2021.g.

inž. Plamen Pašev

Operāciju departamenta direktors

Parakstījusies Aija Pudule, apliecinu, ka dokumenta „Ekspluatācijas īpašību deklarācija” tulkojums no bulgāru uz latviešu valodu ir pareizs. Tulkojums sastāv no 1 lpp.

Tulks:

Aija Pudule





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPC1LWGL001KAIG2

(Bg)-Прегл. №3

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, глазирани, за вътрешни и външни стени и подове

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България;**

Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1p/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба - мразоустойчивост	Издържа Издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила на основа реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Термична устойчивост	Издържа	
Тактиленост	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.08.2021г.

инж. Пламен Пашев
Директор „Операции“

