



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Käännös Bulgariasta Suomeksi

ILMOITETUN SUORITUSTASON
Nº DPCTW004KAIG2

(FI) katso Nº 4

- 1) Yksilöllinen tunnistenumero tuotetyypin;
Tyyppi, erä tai muu sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla voidaan tehdä tuotteen tunnistamista, 11(4) artiklan mukaisesti:
Puolikuivat keraamiset laatat Eb > 10 % veden imeytyminen, sisäseiniin.
- 2) Käytötarkoitus tai rakennusalan tuotteiden mukaisesti asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän:
suojakuori sisäpinoille – seinät.
- 3) Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot valmistajan osoite, voitte ottaa yhteyttä valmistajaan 11(5) artiklan vaatimusten mukaisesti: **KAI GROUP "Khan Omurtag" OY "Varnensko shose", Shumen, Bulgaria; puhelinnumero: +35954830487; faksi: +35954832692; sähköposti: info@kai.bg;**
- 4) Jos liitteenä on sen valutuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite, jonka toimeksianto sisältää 12(2) artiklassa tarkoitetut tehtävät: ei sovellettavissa.
- 5) Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arvioimiseksi ja tudentamiseksi liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4**
- 6) Kun kyseessä on yhdenmukaistavan suoritusstasoilmoitus: Ilmoitetun laitoksen nimi ja numero: lucideon NB1289 suorita tyyppitesti vaarallisten aineiden säteilyn määrittämiseksi järjestelmälle 3 ja anna Tuotteen vaatimustenmukaisuustodistus PC 024, PC 047, joka sisältää tyyppitestiraporttien numerot
- 7) Ilmoitetun suoritus tason

Olellaiset ominaisuudet	Toimintavat indikattorit	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Reagointi tuleen	Luokka A1	EN14411: 2012
Haitallisten aineiden vapau-tuminen -Kadmiumin vapautuminen -Johtaa -Ja muut	NPD NPD NPD	
Pitkäaikaiseen käyttöön: -Sisäkäyttöön	Kestää	
Liiman laatu -Sementtiliimat -Dispersiiliimat -Reaktiivisiin hartseihin perustuvat liimat -laasti	≥0.5 N/ mm2 ≥1.0 N/ mm2 ≥2.0 N/ mm2 NPD	

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky on ilmoitetun suoritus tason mukainen.

Tämä suoritus tasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nº 305/ 2011 mukaisesti ja on yksinomaan yllä olevan valmistajan vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja valmistajan puolesta:

Shumen 01.07.2023

insinööri Plamen Pashev
toiminnanohjaaja

Minä, allekirjoittanut Nadya Vankova, todistan, että liitteenä olevan asiakirjan, "Suoritus tasoilmoitus", käännökseni bulgariasta suomeen on oikea. Käännös koostuu yhdestä sivusta.
Kääntäjä: Nadya Vankova



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG2

(Bg)-Пергл. №4

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $E_b > 10\%$, плочки стенни, за вътрешни стени

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности, стени**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **"Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България;**

Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPД NPД NPД	
Дълготрайност, за: - вътрешна употреба	издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NPД	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Шумен, 01.07.2023г.

инж.Пламен Пашев
Директор „Операции“