



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

Översättning från Bulgariska språk



ERKLÄRING FÖR UDNYTTSELSINDIKATORER No. DPCTW004KAIG2

(Sw)-Rev.No 4

- 1) Unik identifikationskod av produkttypen;
Typ, sats- eller serienummer eller annat element som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):
Halvtorrpressade keramiska plattor med vattenabsorption $E_b > 10\%$, för innerväggar
- 2) Avsedd användning eller användningar av byggprodukten i enlighet med tillämplig harmoniserad specifikation som tillhandahålls av tillverkaren: **beklädnad av inre ytor - vägg**
- 3) Namn, registrerat handelsnamn eller registrerad tillverkarens varumärke och kontaktadress enligt artikel 11(5): **KAI GROUP: "Khan Omurtag" AD, "Varnensko Shose", Shumen, Bulgarien; Telefon: +35954830487; Fax: +35954832692; E-post: info@kai.bg**
- 4) I tillämpliga fall, namn och kontaktadress på den auktoriserade ombudet vars uppdrag inkluderar de uppgifter som avses i artikel 12(2): **inte tillämpligt**
- 5) System eller systemen för utvärdering och verifiering av de operativa indikatorernas beständighet av byggprodukten enligt bilaga V: **System 4**
- 6) I fall av deklaration för exploateringsindikatorer för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Det anmälda organets namn och nummer: **inte tillämpligt**
- 7) Deklarerad exploateringsindikatorer:

Väsentliga egenskaper	Exploateringsindikatorer	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1	EN 14411:2012
Släppning av farliga ämnen - Kadmium - Bly - Andra	NDP NPD NPD	
Hållbarhet för: - intern bruk	Motstånd	
Vidhäftningsstyrka/adhesion - cementbaserade lim - dispersionslim - lim baserade på reaktiva hartser - murbruk	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NDP	

Produktens prestanda överensstämmer med deklarerade prestanda.
Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) № 305/2011 och är tillverkarens ensamma ansvar.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:

Shumen, 01.07.2023

**Ing. Plamen Pashev
Direktör "Operationer"**

Den undertecknade Stancho Valchev Taushanov, attesterar rättigheten av översatte av mig från bulgariska till svenska handlingar. Översättningen består av 1 sida.
Översatt av Stancho Valchev Taushanov



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG2

(Bg)-Прегл. №4

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $E_b > 10\%$, плочки стенни, за вътрешни стени

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности, стени**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **"Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България;**

Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Дълготрайност, за: - вътрешна употреба	издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Шумен, 01.07.2023г.

инж.Пламен Пашев
Директор „Операции“