



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

KAI

Tiles for every home

Käännös Bulgariasta Suomeksi

ILMOITETUN SUORITUSTASON N° DPCTLWGL001KAIG1

(FI) katso N° 5

- 1) Yksilöllinen tunnistenumero tuotetyypin;
Tyyppi, erä tai muu sarajanumero tai muu merkintä, jonka avulla voidaan tehdä tuotteen tunnistamista, 11(4) artiklan mukaisesti:
- 2) Käytötarkoitus tai rakennusalan tuotteiden mukaisesti asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän: **Keraamiset laatat $E_b \leq 0,5\%$ veden imeytyminen, laistettu sisä- ja ulkoseiniin ja lattiaan.**
- 3) Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot valmistajan osoite, voitte ottaa yhteyttä valmistajaan 11(5) artiklan vaatimusten mukaisesti: **KAI GROUP "Khan Asparuh" OY, Isperih, "Ahinora katu" 1, Bulgaria; puhelinnumero: +35984312577; faksi: +35984313613; sähköposti: info@kai.bg;**
- 4) Jos liitteenä on sen valutuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite, jonka toimeksianto sisältää 12(2) artiklassa tarkoitettua tehtäviä: ei sovellettavissa.
- 5) Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suorituskäytön pysyvyyden arvioimiseksi ja tudentamiseksi liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4**
- 6) Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standardin kattaman rakennustuotteen suoritustaso-ilmoitus: ilmoitetun laitoksen nimi ja numero: ei sovellettavissa.
- 7) Ilmoitetun suoritustason:

Olennaiset ominaisuudet	Toimintavat indikaattorit	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Reagointi tuleen	Luokka A1 fl/A1	EN14411: 2012
Haitallisten aineiden vapautuminen	NPD	
Kadmiumin vapautuminen	NPD	
Johtaa	NPD	
Ja muut		
Tuhon voima		
-Paksuus ≥ 7.5 mm.	≥ 1300 N	
-Paksuus < 7.5 mm.	≥ 700 N	
Pitkäaikaiseen käyttöön:	Kestää	EN14411: 2012
-Sisäkäyttöön	Kestää	
-Ulkokäyttöön Pakkakestävyys		
Liiman laatu		
-Sementtiliimat	≥ 0.5 N/ mm²	
-Dispersioliimat	≥ 1.0 N/ mm²	
-Reaktiivisiin hartseihin perustuvat liimat	≥ 2.0 N/ mm²	
-laasti	NPD	
Lämpövastus	Kestää	
Koskettavuus/ Tactility	NPD	
Luikastumiskestävyys	Katso taulukko	

Edellä mainitun tuotteen suorituskäyttö on ilmoitetun suoritustason mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N° 305/ 2011 mukaisesti ja on yksinomaan yllä olevan valmistajan vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja valmistajan puolesta:

Isperihissa 01.07.2024

insinööri Plamen Pashev
toiminnanohjaaja
/Allekirjoitus on lukukelvoton/

Linkki online-liukusuhdetaulukkoon: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>

Minä, allekirjoittanut Ilonka Nikolova, todistan, että liitteenä olevan asiakirjan, "Suoritustasoilmoitus", käännökseni bulgariasta suomeen on oikea. Käännös koostuu yhdestä sivusta.

Kääntäjä: Ilonka Nikolova

11



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTLWGL001KAIG1

(Bg)-Прегл. №5

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт;
Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):
Полусухопресувани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, глазирани, за вътрешни и външни стени и подове
- 2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**
- 3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България; Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg**
- 4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**
- 5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**
- 6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**
- 7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба - мразоустойчивост	Издържа Издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила на основа реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Термична устойчивост	Издържа	
Тактиленост	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“



Линк към онлайн таблица за коефициент на приплъзване: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slip-resistance-coefficients>