



# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

Překlad z bulharštiny



## PROHLÁŠENÍ O PROVOZNÍCH UKAZATELÍCH č. DPCTLMWGL011KAIG2

(CZ) - revize č. 5

- 1) Jedinečný identifikační kód typu produktu;  
Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek, který umožňuje identifikovat stavební výrobek podle požadavků čl. 11(4):  
**Keramické obkládové prvky vyrobené polosuchým lisováním s nasákavostí vody 0,5 %  $<E_b \leq 3$  %, pro vnitřní a vnější stěny, podlahy**
- 2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou specifikací výrobce:  
**obkládání vnějších, vnitřních povrchů – podlah, stěn**
- 3) Jméno, zapsaná firma nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků čl. 11(5): **KAI Group: Khan Omurtag AD, ul. Varnensko šose, město Šumen, Bulharsko; Telefon: +35954830487; Fax: +35954832692; E-mail: [info@kai.bg](mailto:info@kai.bg)**
- 4) Pokud je použitelné, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly, uvedené v čl. 12(2): **nepoužitelné**
- 5) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti provozních ukazatelů stavebního výrobku podle přílohy V: **Systém 4**
- 6) V případě prohlášení o provozních ukazatelích pro stavební výrobek, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Název a číslo notifikovaného orgánu: **nepoužitelné**
- 7) Prohlášené provozní ukazatele:

| Podstatné charakteristiky                                                                                                               | Provozní ukazatele                                                 | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                                                                                                                          | Třída A1fl/A1                                                      | EN 14411:2012                       |
| Uvolňování nebezpečných látek:<br>- kadmium<br>- olovo<br>- ostatní                                                                     | NPD<br>NPD<br>NPD                                                  |                                     |
| Síla destrukce<br>- tloušťka $\geq 7.5$ mm<br>- tloušťka $< 7.5$ mm                                                                     | $\geq 1100N$<br>$\geq 700N$                                        |                                     |
| Životnost pro:<br>- vnitřní použití<br>- vnější použití – mrazuvzdornost                                                                | Odolává<br>Odolává                                                 |                                     |
| Pevnost přilnavosti/adheze<br>- cementová lepidla<br>- disperzní lepidla<br>- lepidla na bázi reaktivních pryskyřic<br>- stavební malta | $\geq 0.5 N/mm^2$<br>$\geq 1.0 N/mm^2$<br>$\geq 2.0 N/mm^2$<br>NPD |                                     |
| Tepelná odolnost                                                                                                                        | Odolává                                                            |                                     |
| Taktilnost                                                                                                                              | NPD                                                                |                                     |
| Odolnost proti skluзу                                                                                                                   | Viz tabulku                                                        |                                     |

Provozní ukazatele výrobku, uvedené výše, se shodují s prohlášenými provozními ukazateli. Toto prohlášení o provozních ukazatelích se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a nese za ně výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Ve městě Šumen, 01.07.2024**

**ing. Plamen Pašev**

**Provozní ředitel**

Odkaz na online tabulku koeficientů prokluzu: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>

Podepsaná Anzhelina Hristova Pencheva potvrzuji správnost mnou zhotoveného překladu z bulharštiny do češtiny přiloženého dokladu PROHLÁŠENÍ O PROVOZNÍCH UKAZATELÍCH č. DPCTLMWGL011KAIG2 ze dne 01.07.2024. Překlad obsahuje 1 (jednu) str.

Přísežná překladatelka:

(Anzhelina Hristova Pencheva)



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**№ DPCTLMWGL011KAIG2**

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

**Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост  $0,5\% < E_b \leq 3\%$ , за вътрешни и външни стени, подове**

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: [info@kai.bg](mailto:info@kai.bg)**

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики                                                                                                            | Експлоатационни показатели                                                              | Хармонизирана техническа спецификация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                                                                                                                      | Клас A1п/л1                                                                             | EN 14411:2012                         |
| Отделяне на опасни вещества:<br>- кадмий<br>- олово<br>- други                                                                       | NPD<br>NPD<br>NPD                                                                       |                                       |
| Сила на разрушаване<br>- дебелина $\geq 7.5\text{mm}$<br>- дебелина $< 7.5\text{mm}$                                                 | $\geq 1100\text{N}$<br>$\geq 700\text{N}$                                               |                                       |
| Дълготрайност за:<br>- вътрешна употреба<br>- външна употреба - мразоустойчивост                                                     | Издържа<br>Издържа                                                                      |                                       |
| Якост на сцепление/адхезия<br>- циментови лепила<br>- дисперсни лепила<br>- лепила на основа реактивни смоли<br>- строителен разтвор | $\geq 0.5\text{ N/mm}^2$<br>$\geq 1.0\text{ N/mm}^2$<br>$\geq 2.0\text{ N/mm}^2$<br>NPD |                                       |
| Термична устойчивост                                                                                                                 | Издържа                                                                                 |                                       |
| Тактиленост                                                                                                                          | NPD                                                                                     |                                       |
| Устойчивост на хлъзгане                                                                                                              | Виж таблицата/See table                                                                 |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Шумен, 01.07.2024г.**

**инж.Пламен Пашев**

**Директор „Операции“**



Линк към онлайн таблица за коефициент на приплъзване: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>