



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

Tulkots no bulgāru valodas



EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DPCTFW009KAIG2

(Lv)-Pārskats. Nr.5

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs;
Tipa, partijas vai sērijas numurs, vai cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, atbilstoši 11.(4.) p. prasībām:
Pussausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju $6\% < Eb \leq 10\%$, lietošanai iekštelpās uz sienām un grīdām:
- Paredzētais būvizstrādājuma izmantojums vai izmantojumi atbilstoši piemērojamajai, saskaņotajai, ražotāja noteiktajai specifikācijai: **iekšējo virsmu - sienu, grīdu apdare**
- Nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un ražotāja kontaktadrese, atbilstoši 11.(5.) p.:
**KAI Group: AS "Khan Omurtag", "Varnensko šose", Šumena, Bulgārija;
Telefons: +35954830487; Fakss: +35954832692; E-pasts: info@kai.bg**
- Nepieciešamības gadījumā, pilnvarotā pārstāvja, kura pilnvarās ietilpst 12.(2.) p.minētie uzdevumi, vārds un kontaktadrese:
nav piemērojams
- Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā tas noteikts V pielikumā: **Sistēma 4**
- Ja būvizstrādājumam, uz kuru attiecas saskaņotais standarts, ir deklarētas ekspluatācijas īpašības: Pilnvarotās iestādes nosaukums un numurs: *nav piemērojams*
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	Klase A1fl	EN 14411:2012
Bīstamu vielu izdalīšanās: - kadmijs - svins - citas	NPD NPD NPD	
Laušanas spēks - biezums $\geq 7.5\text{mm}$ - biezums $< 7.5\text{mm}$	$\geq 800\text{N}$ $\geq 500\text{N}$	
Izturība lietojot: - iekštelpās	Atbilst	

Iepriekš norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Šumena, 01.07.2024.g.

inž. Plamen Pašev

Operāciju departamenta direktors

Parakstījusies Aija Pudule, apliecinu, ka dokumenta „Ekspluatācijas īpašību deklarācija” tulkojums no bulgāru uz latviešu valodu ir pareizs. Tulkojums sastāv no 1 lpp.

Tulks:

Aija Pudule



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTFW009KAIG2

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $6\% < E_b \leq 10\%$, за вътрешни стени и подове

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България;**
Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1п	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 800\text{N}$ $\geq 500\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба	Издържа	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Шумен, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“

