



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. / +359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

Traduzione dalla lingua bulgara



DICHIARAZIONE DI INDICATORI DI PRESTAZIONE

N° DPCTW004KAIG2

(It)-Rev. N° 5

- 1) Codice identificativo unico del tipo del prodotto;
Tipologia, numero di partita o di serie, o altro elemento che rende possibile l'identificazione del prodotto edile, secondo i requisiti dell'art.11 (4):
Piastrelle in ceramica con pressatura a semisecco, con assorbimento d'acqua Eb > 10 %, per le pareti interne
- 2) Utilizzo o utilizzi previsti per il prodotto edile in conformità con la relativa specifica tecnica armonizzata fornita dal Produttore:
rivestimenti di superfici interne – parete.
- 3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del Produttore, secondo i requisiti dell'art. 11 (5): **KAI Group: "Khan Omurtag" AD, "Varnensko shose", città di Shumen, Bulgaria;**
Tel.: +35954830487; Fax: +35954832692; e-mail: info@kai.bg
- 4) Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato include i compiti di cui all'articolo 12 (2): *non applicabile*
- 5) Sistema o sistemi di valutazione e controllo della costanza degli indicatori di prestazione del prodotto edile, come esposti nell'Allegato V: **Sistema 4.**
- 6) In caso di dichiarazione di indicatori di prestazione riguardo a prodotto edile che rientra in standard armonizzato:
Denominazione e numero dell'organismo notificato: *non applicabile*
- 7) Indicatori di prestazione dichiarati:

Caratteristiche fondamentali	Indici di rendimento	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 14411:2012
Emissione di sostanze pericolose: - cadmio - piombo -altre	NPD NPD NPD	
Durevolezza per: - impiego interno:	Resistente	
Resistenza di coesione/adesione - adesivi cementizi - adesivi dispersivi - adesivi a base di resine reattive - malta	≥0.5 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 ≥2.0 N/mm2 NPD	

Gli indicatori di prestazione del prodotto indicati sopra, sono conformi agli indicatori di prestazione dichiarati.
La presente dichiarazione di indicatori di prestazione è emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 ed è di esclusiva responsabilità del Produttore indicato sopra.

Firmato per e in nome del Produttore da:

Città di Shumen, 01.07.2024

Ing. Plamen Pashev,
Direttore "Operazioni"

Io, sottoscritta Evgeniya Emanoilova Dzhuliani, certifico l'autenticità della traduzione da me effettuata dalla lingua bulgara in lingua italiana del documento allegato: Dichiarazione N° DPCTW004KAIG2. La traduzione è composta di 1 pagina.

Traduttore:

Evgeniya Emanoilova Dzhuliani

E. Dzhuliani



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG2

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $E_b > 10\%$, за вътрешни стени

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg**

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Дълготрайност, за: - вътрешна употреба	издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Шумен, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“

