



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Vertaling uit het Bulgaars

PRESTATIEVERKLARING Nr.DPCTLWUGL002KAIG1

(NI)- OverzichtNr.5

- 1)Unieke identificatiecode van het product;
Type, partij- of -serienummer,dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, volgens vereisten van artikel 11(4):
Halfdroog geperste keramische tegels met lage waterabsorptiecoëfficiënt $E_b \leq 0,5\%$, ongeglazuurd, voor binnen-en-buiten muren en vloeren
- 2)Het beoogde gebruik of de beoogde gebruiken van het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals beoogd door de fabrikant: **bekleding van buiten-en - binnenoppervlakken-vloer,muur**
- 3)Naam,geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens vereisten van artikel 11(5): **KAI Group:Khan Asparuh NV, Isperih, Ahinorastraat 1, Bulgarije; tel.+35984312577; Fax:+35984313613; E-mail: info@kai.bg**
- 4)Indien toepasselijk: naam en adres van een gevolmachtigd persoon, wiens volmacht bevat de taken, zoals voorgeschreven in artikel 12(2): *niet van toepassing*
- 5)Gebruikte systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatie-bestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage V: **Systeem 4**
- 6)In geval van prestatieverklaring van het bouwproduct,dan onder een geharmoniseerdenorm valt: Naam en nummer van de aangemelde instantie: *niet van toepassing*
- 7)Gedeclareerde prestaties

Essentiëlekenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	Klas A1 _{fl/A1}	EN 14411:2012
Vrijlating schadelijke stoffen - cadmium - lood - andere	NPD NPD NPD	
Breukbelasting - dikte $\geq 7,5\text{mm}$ - dikte $< 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Duurzaamheid: - voor binnengebruik - voor buitengebruik - vorstresistentie	doorstaat doorstaat	
Adhesiesterkte -cementachtige lijmen -dispersielijmen -lijmen van reactieve harsen - mortel	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Tastbaarheid	NPD	
Slipweerstand	zie tabel	

De prestaties van het product, zoals boven aangegeven,zijn conform de gedeclareerde prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de boven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Isperih, 01.07.2024

ing. Plamen Pashev

Directeur Operations

Link naar online tabel met slipcoëfficiënt: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>

Ik, ondergetekende, Svetoslav Hitchev, BSN 6901033126, bevestig hierbij de waarheid van het door mij vertaalde document PRESTATIEVERKLARING Nr. DPCTLWUGL002KAIG1. Het document bestaat uit één pagina.
Vertaler:

Svetoslav Hitchev



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTLWUGL002KAIG1

(Bg)-Пергл. №5

1. Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, неглазирани, за вътрешни и външни стени и подове

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България;**

Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1п/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба - мразоустойчивост	Издържа Издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила на основа реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Тактилност	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент ЕС № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“



Линк към онлайн таблица за коефициент на приплъзване: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>