



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. / +359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

KAI

Tiles for every home

Käännös Bulgariasta Suomeksi

ILMOITETUN SUORITUSTASON
№ DPCTF003KAIG2

(FI) katso № 5

1) Yksilöllinen tunnistenumero tuotetyypin;

Tyyppi, erä tai muu sarajanumero tai muu merkintä, jonka avulla voidaan tehdä tuotteen tunnistamista, 11(4) artiklan mukaisesti:

Puolikuivat keraamiset laatat 3% <Eb ≤ 6% veden imeytyminen, sisälattiaan.

2) Käytötarkoitus tai rakennusalan tuotteiden mukaisesti asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän: **suojakuori ulko ja sisäpinoille – lattiat ja seinät.**

3) Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot valmistajan osoite, voitte ottaa yhteyttä valmistajaan 11(5) artiklan vaatimusten mukaisesti: **KAI GROUP "Khan Omurtag" OY "Varnensko shose", Shumen, Bulgaria; puhelinnumero: +35954830487; faksi: +35954832692; sähköposti: info@kai.bg;**

4) Jos liitteenä on sen valutuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite, jonka toimeksianto sisältää 12(2) artiklassa tarkoitetut tehtävät: ei sovellettavissa.

5) Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arvioimiseksi ja tudentamiseksi liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4**

6) Kun kyseessä on yhdenmukaistetun standartin kattaman rakennustuotteen suoritusaso-ilmoitus: ilmoitetun laitoksen nimi ja numero: ei sovellettavissa.

7).Ilmoitetun suoritusason

Olellaiset ominaisuudet	Toimintavat indikattorit	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Reagointi tuleen	Luokka A1 fl/ A1	
Haitallisten aineiden vapau-tuminen -Kadmiumin vapautuminen -Johtaa -Ja muut	NPD NPD NPD	
Tuhon voima -Paksuus ≥7.5 mm. -Paksuus <7.5 mm.	≥1000 N ≥ 600 N	EN14411: 2012
Pitkäaikaiseen käyttöön: -Sisäkäyttöön	Kestää	
Lämpövastus	Kestää	
Koskettavuus/ Tactility	NPD	
Luikastumiskestävyys	Katso taulukko	

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky on ilmoitetun suoritusason mukainen.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) № 305/ 2011 mukaisesti ja on yksinomaan yllä olevan valmistajan vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja valmistajan puolesta:

Shumen, 01.07.2024

insinööri Plamen Pashev

toiminnanohjaaja

/Allekirjoitus on lukukelvoton/

Linkki online-liukusuhdetaulukkoon: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>

Minä, allekirjoittanut Ilonka Nikolova, todistan, että liitteenä olevan asiakirjan, "Suoritusasoilmoitus", käännökseni bulgariasta suomeen on oikea. Käännös koostuu yhdestä sivusta.

Kääntäjä: Ilonka Nikolova



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTF003KAIG2

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $3\% < E_b \leq 6\%$, за вътрешни подове

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-под**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: info@kai.bg**

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1000\text{N}$ $\geq 600\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба	Издържа Издържа	
Термична устойчивост	Издържа	
Тактиленост	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Шумен, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“



Линк към онлайн таблица за коефициент на приплъзване: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>