



# SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.  
TRANSLATION AGENCY;  
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA  
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



*Oversættelse fra bulgarsk sprog!*

## ERKLÆRING FOR UDNYTTelsesINDIKATORER No. DPCTF003KAIG2

(Dk)-Rev.No 5

- 1) Unik produkttype identifikationskode;  
Type, batch- eller serienummer eller andet element, der gør det muligt at identificere byggevaren i henhold til kravene i artikel 11, stk. 4:  
**Halvtørre keramiske fliser med vandabsorption  $3\% < Eb \leq 6\%$ , til indvendige gulve**
- 2) Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af byggeproduktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede specifikation som leveret af producenten: **beklædning af indvendige overflader - gulv**
- 3) Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og kontaktsadresse for producenten som krævet i artikel 11, stk. 5: **KAI-gruppe: Khan Omurtag AD, „Varnensko Shosse“, Shumen, Bulgarien;  
Telefon: +35954830487; Fax: +35954832692; E-mail: [info@kai.bg](mailto:info@kai.bg)**
- 4) Hvor relevant, navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat inkluderer de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2: *ikke relevant*
- 5) System eller systemer til vurdering og verifikation af konstruktionsproduktets konstante ydeevne som beskrevet i bilag V: **System 4**
- 6) I tilfælde af erklæring om udnyttelsesindikatorer for et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: Navn og nummer på det bemyndigede organ: *ikke relevant*
- 7) Erklæret udnyttelsesindikatorer:

| Væsentlige egenskaber                                                                        | Udnyttelsesindikatorer                                                  | Harmoniseret teknisk specifikation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktion på brand</b>                                                                     | <b>Klasse A1fl / A1</b>                                                 | <b>EN 14411:2012</b>               |
| <b>Adskillelse af farlige stoffer:</b><br>- cadmium<br>- bly<br>- andre                      | <b>NDP<br/>NPD<br/>NPD</b>                                              |                                    |
| <b>Destruktionsskala</b><br>- tykkelse $\geq 7.5\text{mm}$<br>- tykkelse $\geq 7.5\text{mm}$ | <b><math>\geq 1000\text{N}</math><br/><math>\geq 600\text{N}</math></b> |                                    |
| <b>Holdbarhed for:</b><br>- intern brug                                                      | <b>Modstår</b>                                                          |                                    |
| <b>Termisk modstand</b>                                                                      | <b>Modstår</b>                                                          |                                    |
| <b>Taktilitet</b>                                                                            | <b>NPD</b>                                                              |                                    |
| <b>Skridsikkerhed</b>                                                                        | <b>Se tabellen</b>                                                      |                                    |

Ydelsen for det ovennævnte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne erklæring for udnyttelsesindikatorer udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) N° 305/2011 og er eneansvaret for den ovennævnte producent.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

**Shumen, 01.07.2024**

**Ing. Plamen Pashev  
Direktør "Operationer"**

Link til online glideforholdstabel: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>

Den underskrevne Stancho Valchev Taushanov, attesterer sandheden af oversatte af mig dokument fra bulgarsk til dansk. Oversættelsen består af 1 side.  
Oversat af: Stancho Valchev Taushanov



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**№ DPCTF003KAIG2**

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

**Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост  $3\% < E_b \leq 6\%$ , за вътрешни подове**

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-под**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Омуртаг" АД, "Варненско шосе", Шумен, България;**

**Телефон: +35954830487; Факс: +35954832692; E-mail: [info@kai.bg](mailto:info@kai.bg)**

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларираните експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики                                                            | Експлоатационни показатели                | Хармонизирана техническа спецификация |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                                                                      | Клас A1fl/A1                              | EN 14411:2012                         |
| Отделяне на опасни вещества:<br>- кадмий<br>- олово<br>- други                       | NPD<br>NPD<br>NPD                         |                                       |
| Сила на разрушаване<br>- дебелина $\geq 7.5\text{mm}$<br>- дебелина $< 7.5\text{mm}$ | $\geq 1000\text{N}$<br>$\geq 600\text{N}$ |                                       |
| Дълготрайност за:<br>- вътрешна употреба                                             | Издържа                                   |                                       |
| Термична устойчивост                                                                 | Издържа                                   |                                       |
| Тактилност                                                                           | NPD                                       |                                       |
| Устойчивост на хлъзгане                                                              | Виж таблицата                             |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Шумен, 01.07.2024г.**

**инж.Пламен Пашев**

**Директор „Операции“**



Линк към онлайн таблица за коефициент на приплъзване: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>