



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240



Vertaling uit het Bulgaars

PRESTATIEVERKLARING Nr.DPCTLWGL001KAIG1

(NI)- Overzicht Nr.5

1)Unieke identificatiecode van het product;

Type, partij- of -serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, volgens vereisten van artikel 11(4):

Halfdroog geperste keramische tegels met lage waterabsorptiecoëfficiënt $E_b \leq 0,5\%$, geglaazuurd, voor binnen-en-buiten muren en vloeren

2)Het beoogde gebruik of de beoogde gebruiken van het bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals beoogd door de fabrikant: **bekleding van buiten-en - binnenoppervlakken-vloer,muur**

3)Naam,geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens vereisten van artikel 11(5): **KAI Group: Khan Asparuh NV, Isparih, Ahinorastraat 1, Bulgarije;tel.+35984312577;Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg**

4)Indien toepasselijk: naam en adres van een gevolmachtigd persoon, wiens volmacht bevat de taken, zoals voorgeschreven in artikel 12(2): **niet van toepassing**

5)Gebruikte systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage V: **Systeem 4**

6)In geval van prestatieverklaring van het bouwproduct,dat onder een geharmoniseerde norm valt: Naam en nummer van de aangemelde instantie: **niet van toepassing**

7)Gedeclareerde prestaties

Essentiëlekenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandreactie	Klas A1fl/A1	EN 14411:2012
Vrijlating schadelijke stoffen		
- cadmium	NPD	
- lood	NPD	
- andere	NPD	
Breukbelasting		
- dikte $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$	
- dikte $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700\text{N}$	
Duurzaamheid:		
- voor binnengebruik	doorstaat	
- voor buitengebruik - vorstresistentie	doorstaat	
Adhesiesterkte		
-cementachtige lijmen	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$	
-dispersielijmen	$\geq 1.0\text{ N/mm}^2$	
-lijmen van reactieve harsen	$\geq 2.0\text{ N/mm}^2$	
- mortel	NPD	
Thermische bestendigheid	doorstaat	
Tastbaarheid	NPD	
Slipweerstand	zie tabel	

De prestaties van het product, zoals boven aangegeven,zijn conform de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de boven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Isparih, 01.07.2024

ing. Plamen Pashev

Directeur Operations

Link naar online tabel met slipcoëfficiënt: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slipperiness-coefficients>

Ik, ondergetekende, Svetoslav Hitchev, BSN 6901033126, bevestig hierbij de waarheid van het door mij vertaalde document PRESTATIEVERKLARING Nr. DPCTLWGL001KAIG1. Het document bestaat uit één pagina.

Vertaler:

Svetoslav Hitchev



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTLWGL001KAIG1

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;

Тип, партиден или серийен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с ниска водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, глазирани, за вътрешни и външни стени и подове

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на външни, вътрешни повърхности-под, стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България;**

Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1fl/A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Сила на разрушаване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1300\text{N}$ $\geq 700\text{N}$	
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба - мразоустойчивост	Издържа Издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила на основа реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5\text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0\text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0\text{ N/mm}^2$ NPD	
Термична устойчивост	Издържа	
Тактиленост	NPD	
Устойчивост на хлъзгане	Виж таблицата	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“



Линк към онлайн таблица за коефициент на приплъзване: <https://www.kai.bg/bg/articles/category/slip-resistance-coefficients>