



SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

KAI

Tiles for every home

Käännös Bulgariasta Suomeksi

ILMOITETUN SUORITUSTASON № DPCTW004KAIG1

(FI) katso № 5

1) Yksilöllinen tunnistenumero tuotetyypin;

Tyyppi, erä tai muu sarajanumero tai muu merkintä, jonka avulla voidaan tehdä tuotteen tunnistamista, 11(4) artiklan mukaisesti:

Puolikuivat keraamiset laatat Eb > 10 % veden imeytyminen, sisäseiniin.

2) Käytötarkoitus tai rakennusalan tuotteiden mukaisesti asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän: **suojakuori sisäpinoille – seinät.**

3) Nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot valmistajan osoite, voitte ottaa yhteyttä valmistajaan 11(5) artiklan vaatimusten mukaisesti: **KAI GROUP "Khan Asparuh" OY, Isperih, "Ahinora katu"1, Bulgaria; puhelinnumero: +35984312577; faksi: +35984313613; sähköposti: info@kai.bg;**

4) Jos liitteenä on sen valutuotetun edustajan nimi ja yhteysosoite, jonka toimeksianto sisältää 12(2) artiklassa tarkoitetut tehtävät: ei sovellettavissa.

5) Järjestelmä tai järjestelmät rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arvioimiseksi ja tudentamiseksi liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 4**

6) Kun kyseessä on yhdenmukaistavan suoritusstasoilmoitus: Ilmoitetun laitoksen nimi ja numero: lucideon NB1289 suorita tyyppitesti vaarallisten aineiden säteilyn määrittämiseksi järjestelmälle 3 ja anna Tuotteen vaatimustenmukaisuustodistus PC 024, PC 047, joka sisältää tyyppitestiraporttien numerot

7) Ilmoitetun suoritusason

Olennaiset ominaisuudet	Toimintavat indikattorit	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Reagointi tuleen	Luokka A1	
Haitallisten aineiden vapau-tuminen -Kadmiumin vapautuminen -Johtaa -Ja muut	NPD NPD NPD	
Pitkäaikaiseen käyttöön: -Sisäkäyttöön	Kestää	EN14411: 2012
Liiman laatu -Sementtiliimat -Dispersioliimat -Reaktiivisiin hartseihin perustuvat liimat -laasti	≥0.5 N/ mm2 ≥1.0 N/ mm2 ≥2.0 N/ mm2 NPD	

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky on ilmoitetun suoritusason mukainen.

Tämä suoritusstasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) № 305/ 2011 mukaisesti ja on yksinomaan yllä olevan valmistajan vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta ja valmistajan puolesta:

Isperihissa 01.07.2024

insinööri Plamen Pashev
toiminnanohjaaja
/Allekirjoitus on lukukelvoton/

Minä, allekirjoittanut Ilonka Nikolova, todistan, että liitteenä olevan asiakirjan, "Suoritusstasoilmoitus", käännökseni bulgariasta suomeen on oikea. Käännös koostuu yhdestä sivusta.
Kääntäjä: Ilonka Nikolova



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAIG1

(Bg)-Прегл. №5

1) Уникален идентификационен код на типа продукт;
Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11(4):

Полусухопресувани керамични плочки с водопоглъщаемост $E_b > 10\%$, за вътрешни стени

2) Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: **облицовки на вътрешни повърхности-стена**

3) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11(5): **KAI Group: "Хан Аспарух" АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България;**

Телефон: +35984312577; Факс: +35984313613; E-mail: info@kai.bg

4) Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12(2): **не е приложимо**

5) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: **Система 4**

6) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: Наименование и номер на нотифицирания орган: **не е приложимо**

7) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово - други	NPD NPD NPD	
Дълготрайност, за: -вътрешна употреба	издържа	
Якост на сцепление/адхезия - циментови лепила - дисперсни лепила - лепила от реактивни смоли - строителен разтвор	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$ NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Исперих, 01.07.2024г.

инж.Пламен Пашев

Директор „Операции“

